

Intrusion detection stars

Détecteur de mouvement panoramique plafond



5 à 8 ans
de garantie



- 3 sections IRP distinctes et entièrement réglables pour une couverture à 360°
- Réponse instantanée dès la première étape grâce à la technologie First Step Processing
- Simple à installer avec son châssis à charnière et son socle de fixation
- Voyant LED pour faciliter le test de marche



BOSCH

Détecteur de mouvement panoramique plafond



3 sections IRP distinctes et entièrement réglables pour une couverture à 360° avec kit de masquage pour masquer la couverture de certaines zones, si nécessaire

Les détecteurs panoramiques sont adaptés pour les espaces à hauts plafonds. Ils permettent d'assurer une détection sûre dans les sites tel que les entrepôts, les espaces ouverts de grandes dimensions. Ils intègrent les technologies développées par Bosch pour une sécurité optimale.

Vous pouvez compter sur la qualité des produits Bosch, notamment des systèmes d'alarme intrusion, reconnus depuis des années pour leurs performances brevetées et primées. L'utilisation de technologies de traitement innovantes telles que First Step Processing et la Compensation de Température active et Dynamique garantissent une détection rapide et fiable, tout en éliminant pratiquement les fausses alarmes.

Les détecteurs **TriTech** associent les technologies IRP et hyperfréquences et le traitement avancé du signal. Cet algorithme sophistiqué de traitement du signal analyse intelligemment le mouvement pour permettre une réponse quasi instantanée face à toute intrusion tout en sachant quand ignorer les fausses alarmes dans diverses conditions ambiantes.

Design et discret - en noir ou blanc

Détecteur disponible en deux coloris

Câblage facile


châssis à charnière, socle de fixation et bornes à 45° pour un accès facile

Installation facile

lieux de montage divers

Réglage facile du champ de détection

molettes et tableau de réglage





Détecteur de mouvement panoramique plafond

Caractéristiques

Type	IRP	TriTech
Référence	DS939	DS9370 (blanc) / DS9371 (noir) non commercialisable en France
		
Niveau de risque d'application	Risque modéré	Risque modéré dans un environnement difficile
Couverture / portée	Jusqu'à 14 m x 360°	Jusqu'à 14 m x 360°
Hauteur de montage	2,4 à 6,1 m	2,4 à 6,1 m
First step processing	■	■
Compensation de température dynamique	■	■
Traitement adaptatif du bruit hyperfréquence	-	■
Appel de courant	12 mA	12 mA
Certification	CE, UL, EN 50131-2-2, Afnor, Incert	CE, UL, EN 50131-2-2, Afnor, Incert
Garantie 	5 ans	8 ans

À propos de nos
détecteurs de mouvement



En savoir plus :
YouTube TechTalk



BOSCH