

Intrusion Detection Stars

An der Decke befestigte Panorama-Bewegungsmelder



**5 bis 8 Jahre
Garantie**



- 3 separate und vollständig einstellbare PIR-Abschnitte für eine 360°-Abdeckung
- Sofortige Reaktion vom ersten Schritt an mit der First Step Processing-Technologie
- Einfache Installation durch aufklappbares Gehäuse und Befestigungsrahmen
- Komfortabler Funktionstest durch extrem helle Alarm-LED und Lichtbündelung



BOSCH

An der Decke befestigte Panorama-Bewegungsmelder



3 separate und komplett einstellbare Infrarotstrahlengruppen für 360°-Abdeckung zusammen mit einem im Lieferumfang enthaltenen Maskierungs-Kit, um bei Bedarf die Abdeckung bestimmter Bereiche abzukleben

Ihre Lösung zur Erkennung von Eindringlingen in Bereichen, in denen Wandmelder an ihre Grenzen stoßen. In Gebäuden mit offenem Grundriss oder vielen Hindernissen auf Bodenhöhe liefert die vertikale Erkennung bessere Ergebnisse als die horizontale Erkennung. Dazu gehören Szenarien wie Lagerhallen, Großraumbüros mit Kabinen oder Convenience-Stores mit Regalen. Der Panorama-Deckenmelder sorgt für perfekte Übersicht und ultimative Erkennung.

Mit einer langen Geschichte patentierter und preisgekrönter Leistung im Bereich Einbruchmeldesysteme können Sie sich auf hochwertige Produkte verlassen. Der Einsatz innovativer Verarbeitungstechnologien wie First Step Processing und Dynamic Temperature Compensation gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Erkennung und eliminiert gleichzeitig Fehlalarme praktisch.

TriTech-Melder verwenden eine Kombination aus Infrarot- und Mikrowellen-Doppler-Radarkerkennung mit fortschrittlicher Signalverarbeitung. Dieser fortschrittliche Signalverarbeitungsalgorithmus analysiert auf intelligente Weise Bewegungen für eine fast sofortige Reaktion auf Eindringlinge und weiß, wann Falschalarmlöser unter verschiedenen Umgebungsbedingungen ignoriert werden müssen.

Immer diskret – in Schwarz und Weiß

Der Melder ist in zwei Farben erhältlich und ermöglicht so eine unauffällige Montage an der Decke.

Einfache Verkabelung

Scharniergehäuse und Grundplatte + 45°-Klemmen für einfachen Zugang

Mühevolle Installation

mehrere Montageorte

Einfache Anpassung des Erfassungsfeldes





große Zifferblätter + Einstelltabelle





An der Decke befestigte Panorama-Bewegungsmelder

Technische Daten

Typ	PIR	TriTech
Gewerbliche Typnummer	DS939	DS9370 (weiß) / DS9371 (schwarz)
		 
Risikostufe der Anwendung	Mäßiges Risiko	Mäßiges Risiko in schwierigem Umfeld
Überwachungsbereich / Reichweite	Bis zu 14 m x 360°	Bis zu 14 m x 360°
Befestigungshöhe	2,4 bis 6,1 m	2,4 bis 6,1 m
First Step Processing	■	■
Dynamische Temperaturkompensation	■	■
Adaptive Mikrowellenrauschverarbeitung	-	■
Stromaufnahme	12 mA	12 mA
Zertifizierung	CE, UL, EN 50131-2-2	CE, UL, EN 50131-2-2
Gewährleistung 	5 Jahre	8 Jahre

Über unsere
Bewegungsmelder



Erfahren Sie mehr:
YouTube TechTalk



BOSCH