

Intrusion detection stars

Détecteur de mouvement panoramique plafond



5 à 8 ans
de garantie



- 3 sections IRP distinctes et entièrement réglables pour une couverture à 360°
- Réponse instantanée dès la première étape grâce à la technologie First Step Processing
- Simple à installer avec son châssis à charnière et son socle de fixation
- Voyant LED pour faciliter le test de marche



BOSCH

Détecteur de mouvement panoramique plafond



3 sections IRP distinctes et entièrement réglables pour une couverture à 360° avec kit de masquage pour masquer la couverture de certaines zones, si nécessaire

La solution qu'il vous faut pour détecter les intrus dans les zones où les détecteurs muraux sont limités. Dans les espaces sans cloison ou comportant de nombreux obstacles au sol, une détection verticale sera plus efficace qu'une détection horizontale. Cela concerne par exemple les entrepôts, les bureaux ouverts avec box ou les magasins de proximité avec racks de rangement. Le détecteur de plafond panoramique assure une parfaite vue d'ensemble et une détection optimale.

Vous pouvez compter sur la qualité des produits Bosch, notamment des systèmes d'alarme intrusion, reconnus depuis des années pour leurs performances brevetées et primées. L'utilisation de technologies de traitement innovantes telles que First Step Processing et la compensation dynamique de température garantit une détection rapide et fiable, tout en éliminant pratiquement les fausses alarmes.

Les détecteurs **TriTech** associent les technologies IRP et hyperfréquences et le traitement avancé du signal. Cet algorithme sophistiqué de traitement du signal analyse intelligemment le mouvement pour permettre une réponse quasi instantanée face à toute intrusion tout en sachant quand ignorer les fausses alarmes dans diverses conditions ambiantes.




Installation facile
lieux de montage divers

Câblage facile
châssis à charnière, socle de fixation et bornes à 45° pour un accès facile

Réglage facile du champ de détection
molettes et tableau de réglage



Bureaux avec box



Magasins avec racks de rangement






Entrepôts



Détecteur de mouvement panoramique plafond

Caractéristiques

Type	IRP	TriTech
Référence	DS939	DS9370
		
Niveau de risque d'application	Risque modéré	Risque modéré dans un environnement difficile
Couverture / portée	Jusqu'à 14 m x 360°	Jusqu'à 14 m x 360°
Hauteur de montage	2,4 à 6,1 m	2,4 à 6,1 m
First step processing	■	■
Compensation de température dynamique	■	■
Traitement adaptatif du bruit hyperfréquence	-	■
Appel de courant	12 mA	12 mA
Certification	CE, UL, EN 50131-2-2, Afnor, Incert	CE, UL, EN 50131-2-2, Afnor, Incert
Garantie 	5 ans	8 ans

À propos de nos
détecteurs de mouvement



En savoir plus :
YouTube TechTalk



BOSCH