

# Intrusion detection stars

Rilevatori di movimento panoramici per montaggio a soffitto



Da 5 a 8 anni  
di garanzia



- 3 sezioni PIR separate e completamente regolabili per una copertura a 360°
- Risposta immediata fin dal primo passo con tecnologia First Step Processing
- Facilità di installazione grazie al telaio incernierato e alla piastra di base
- LED ad alta efficienza e sistema di tubi luminosi per facilità di esecuzione dei walktest



**BOSCH**

# Rilevatori di movimento panoramici per montaggio a soffitto



3 sezioni PIR separate e completamente regolabili per una copertura a 360 gradi, fornite con un kit di mascheramento per oscurare la copertura di eventuali aree specifiche

La tua soluzione per la rilevazione di intrusi nelle aree in cui i rilevatori con montaggio a parete presentano limitazioni. Negli edifici a pianta aperta o con molti ostacoli a livello del suolo, la rilevazione verticale fornirà risultati migliori rispetto alla modalità orizzontale. Ciò include scenari quali magazzini, uffici ad ambienti aperti con postazioni o supermercati con scaffali. Il rilevatore panoramico garantisce una visione d'insieme completa e funzionalità di rilevazione all'avanguardia.

Grazie alla vasta esperienza nella realizzazione di soluzioni brevettate a elevate prestazioni e pluripremiate nel campo dei sistemi di allarme intrusione, puoi fare affidamento su prodotti di alta qualità. L'utilizzo di tecnologie di elaborazione innovative, come First Step Processing e la compensazione dinamica della temperatura, garantisce una rilevazione rapida e affidabile, eliminando praticamente i falsi allarmi.

I rilevatori TriTech utilizzano una combinazione di tecnologie di rilevazione PIR e radar Doppler a microonde con elaborazione del segnale avanzata. Questo algoritmo avanzato di elaborazione del segnale analizza in modo intelligente il movimento per una risposta quasi istantanea agli intrusi sapendo quando ignorare i falsi allarmi in un'ampia varietà di condizioni ambientali.

## Aspetto sempre discreto, in bianco e nero

Il rilevatore è disponibile in due colori, consentendone il montaggio discreto sul soffitto.

## Cablaggio semplificato

telaio incernierato e piastra di base + terminali a 45° per un facile accesso

## Installazione facile

diverse posizioni di montaggio

## Facile regolazione del campo di rilevazione


quadranti grandi + tabella di regolazione





## Rilevatori di movimento panoramici per montaggio a soffitto


Specifiche

Tipo	PIR	TriTech
Codice d'ordine	DS939	DS9370 (bianco)/DS9371 (nero)
		 
Livello di rischio dell'applicazione	Rischio moderato	Rischio moderato con ambiente difficile
Copertura/portata	Fino a 14 m x 360°	Fino a 14 m x 360°
Altezza di montaggio	Da 2,4 a 6,1 m	Da 2,4 a 6,1 m
First Step Processing	■	■
Compensazione dinamica della temperatura	■	■
Elaborazione adattiva delle microonde ai disturbi	-	■
Consumo di corrente	12 mA	12 mA
Certificazione	CE, UL, EN 50131-2-2	CE, UL, EN 50131-2-2
<b>Garanzia</b> 	<b>5 anni</b>	<b>8 anni</b>

Informazioni sui nostri  
rilevatori di movimento



Scopri di più:  
TechTalk su YouTube



**BOSCH**