

Intrusion detection stars

Detector de movimiento de montaje en techo panorámico



De 5 años
de garantía



- 3 secciones de PIR separadas y totalmente ajustables para abarcar 360°
- Respuesta al instante desde el primer paso con tecnología First Step Processing
- Fácil de instalar gracias al chasis con bisagra y placa de base
- LED y sistema de tubos luminosos de alta eficiencia para pruebas de paseo fáciles



BOSCH

Detectores de movimiento panorámicos de montaje en techo



Tres secciones PIR independientes y totalmente ajustables para abarcar 360°, suministradas con un kit de enmascaramiento para enmascarar la cobertura de zonas específicas en caso necesario.

Su solución para detectar intrusos en áreas donde hay limitaciones para montar detectores en las paredes. En edificios diseñados con planta abierta o con numerosos obstáculos en el nivel del suelo, la detección vertical da mejores resultados que la horizontal. Esto incluye situaciones como almacenes, oficinas abiertas con cubículos o pequeños supermercados con estanterías. El detector panorámico instalado en el techo garantiza una vista general perfecta y la detección definitiva.

Con un largo historial de sistemas de alarma de intrusión patentados, con rendimiento galardonado sobre el terreno, puede confiar en nuestros productos de alta calidad. Gracias a tecnologías innovadoras de procesamiento, como First Step Processing y la compensación dinámica de la temperatura, se asegura una detección rápida y fiable a la vez que prácticamente se eliminan las falsas alarmas.

Los detectores **TriTech** usan una combinación de tecnologías de detección mediante PIR y radar Doppler de microondas con procesamiento avanzado de señales. Este algoritmo avanzado de procesamiento de señales analiza de forma inteligente el movimiento para ofrecer una respuesta casi instantánea a los intrusos, al tiempo que sabe cuándo ignorar las activaciones de falsas alarmas en diversas condiciones ambientales.

Siempre discreto: en blanco y negro

El detector está disponible en dos colores, lo que permite montarlo discretamente en el techo.

Cableado sencillo

Chasis con bisagras y placa base + terminales a 45° que facilitan el acceso

Fácil instalación

Distintas ubicaciones de montaje

Ajuste sencillo del campo de detección

Diales grandes + tabla de ajustes



Oficinas con cubículos



Tiendas con estanterías



Almacenes



Detector de movimiento de montaje en techo panorámico

Especificaciones

Tipo	PIR	TriTech
Número de modelo comercial	DS939	DS9370 (blanco) / DS9371 (negro)
		 
Nivel de riesgo de la aplicación	Riesgo moderado	Riesgo moderado con entorno difícil
Cobertura/alcance	Hasta 14 m x 360°	Hasta 14 m x 360°
Altura de montaje	De 2,4 m a 6,1 m	De 2,4 m a 6,1 m
Procesamiento First Step	■	■
Compensación dinámica de temperatura	■	■
Procesamiento adaptable del ruido por microondas	-	■
Consumo de corriente	12 mA	12 mA
Certificación	CE, UL, EN 50131-2-2	CE, UL, EN 50131-2-2
Garantía 	5 años	5 años

Acerca de nuestros
detectores de movimiento



Más información:
TechTalk en YouTube



BOSCH